INSTRUMENTS DE MESURE pour CHLORE et SEL

Garantie 2ans

- Etalonnage d'usine et par l'utlisateur.
- Possibilité de restaurer l'étalonnage d'usine.

204 094L - **MD 200-3**

204 092L - **MD 200-5** (sur commande)

	MD200-3	MD200-5	Affichage	Plage de mesure	Résolution
Chlore, libre, combiné, total	x	x	Cl_2	0.01 - 6 mg/l	0.01 mg/l
pH	x	x	pH	6.5 - 8.4	0.01
Acide cyanurique stabilisant	x	x	Cys	2-160 mg/l	1.00 mg/l
Alcalinité		x	$CaCO_3$	5-200 mg/l	1.0 mg/l
Dureté calcique		x	$CaCO_3$	50-500 mg/l	1.0 mg/l

Recharges réactifs : consulter le catalogue pièces détachées, plomberie &articles spécifiques

204 016 - **STD Test électronique**
(sels totaux dissous)

- Plage de mesure très large : de 10 à 9 990 ppm
- Facile à utiliser, pas de réactif
- Lecture immédiate
- Solution d'étalonnage incluse.

Recommandé par Mareva

204 185
Languettes d'analyse
chlore, pH, TH, Tac, Brome, Stabilisant

202 005
Trousse pH chlore brome

202 006
Recharges pH, Chlore

204 091
Trousse pH chlore pastilles 20 pastilles (2 x 10)

202 009
Recharges pastilles pH et chlore DPD1

204 180
Languettes pH/chlore

204 076
Languettes de salinité (10 languettes)

Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/ palette	Prix public conseillé (article) € HT	€ TTC
		INSTRUMENTS DE MESURE CHLORE					
204 094L	**2**	MD200-3	1	3	100	**484,95**	**580,00**
204 092 L	**2**	MD200-5 (à la commande)	1	5	100	**602,01**	**720,00**
202 005	**2**	Trousse pH chlore brome liquide	30	0,2	1 260	**2,80**	**3,35**
202 006	**2**	Recharge pH chlore (2 flacons)	30 (x2 flacons)	0,1	4 800	**1,16**	**1,39**
204 091	**2**	Trousse pH chlore pastilles	12	0,2	1 152	**5,69**	**6,80**
202 009	**2**	Recharge pH chlore DPD1 20 pastilles (2 x 10)	36	0,1	3 600	**2,30**	**2,75**
204 185	**2**	Languettes chlore pH TH Tac brome stabilisant (bte de 30)	12	0,1	3 000	**10,54**	**12,60**
204 180	**2**	Languettes pH/Cl (boîte de 30)	12	0,1	3 000	**2,80**	**3,35**
		SEL					
•**204 016**	**2**	STD Test	1	1	300	**50,08**	**59,90**
204 076	**2**	Languettes salinité (boîte de 10 languettes)	12	0,1	1 200	**7,86**	**9,40**

INSTRUMENTS DE MESURE pour Revacil (PHMB-Biguanide), pH et pichet doseur

- Mesure le taux de Revacil (PHMB-Biguanide) et le pH
- Etalonné en usine mais possibilité d'étalonnage par l'utilisateur et restaurer l'étalonnage d'usine si nécessaire.

204 294
Photomètre Revacil pH

	Plage de mesure	Résolution
PHMB	5 à 50	+ ou – 5
	10 à 100 si dilution 1/2	+ ou – 10
pH	De 6.5 à 8.4	+ ou – 0.1

31,90 € TTC

NOUVEAU !

Sonde protégée dans de la ouate

204 015
pH mètre électronique

Caractéristiques :
Lecture pH : de 0 à 14
Affichage : de 0.1 en 0.1
Précision : +/- 0.1 pH à 20° C
sinon +/- 0.2 pH
Calibrage : manuel
Préréglage usine : pH 6.9
Environnement : humidité relative 95 % maxi (0 à 50° C)
Piles alcalines 3 x 1.5 v (fournies)
Durée des piles env 150 heures d'utilisation
Dimensions : 152 x 30 x 21 mm
Poids : 50 g

200 020
Test Kit Revacil pH liquide

204 181
Languettes Revacil, pH, TH, TAC

- liquide
- pH Minus
- pH Plus
- Floculant Poudre
- Diatomée
- Oxygène actif -Choc 60
- Choc 90
- Hypochlorite de calcium
- TAC Plus
- TH Plus

202 011
Pichet doseur

Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/ palette	Prix public conseillé (article) € HT	Prix public conseillé (article) € TTC
		INSTRUMENTS DE MESURE PHMB					
204 294	2	Photomètre Revacil	1	0,5	300	556,02	665,00
200 020	2	Test Kit Revacil pH liquide	12	0,2	3 000	11,50	13,75
200 005	2	Recharges Revacil pH (2 x 15 ml)	12	0,1	3 000	8,28	9,90
204 181	2	Languettes Revacil, pH, TH, TAC	12	0,1	3 000	8,19	9,80
		INSTRUMENTS DE MESURE PH					
NOUVEAU ! 204 015	2	PH Mètre électronique	10	1	300	26,67	31,90
		DIVERS					
202 011	2	Pichet doseur - 1 L.	6	0,2	288	6,59	8,00

AUTOMATISATION
REGUL CHLORE & DOSEUR AUTOMATIQUE

REGUL REDOX REVA 1,5 L/h à 1,5 Bars

450 410
Doc Redox Reva
GRATUIT

631 010

Précâblée et livrée avec accessoires

Ce système d'une utilisation particulièrement facile, contrôle d'une façon constante la concentration de chlore (transmis par le redox) dans de l'eau contenant de l'hypochlorite de sodium ou calcium. Limitez le taux de stabilisant à 20/30 mg/l. La pompe péristaltique possède un débit de 1,5 l/h et peut injecter en pression jusqu'à 1,5 bars.
L'instrument, d'une utilisation facile nécessite une faible maintenance. Il est doté d'une procédure d'auto-calibration et d'un contrôle automatique de la qualité de l'électrode.

Débit pompe	1,5 l/h à 5 l/h
Contre pression maximum	1,5 bars
Echelle du mesure du Redox	0…1500 mV
Précision de l'appareil	+/- 10 mV
Calibration électrode	automatique
Poids	5 kg
Dimensions (l – L – P)	234x162x108 mm

CHLORINATEUR

960 080

Chlorinateur avec adaptateur
pour piscines jusqu'à 150 m³ maxi
Vanne de contrôle pour le réglage.
Se branche en ligne par raccords filetés de 1"1/2.

Capacité : 4,5 kg.

CHLORINATEUR BROMINATEUR PENTAIR 320 C

960 103

Chlorinateurs/ Brominateurs
Pour piscines jusqu'à 150 m³ maxi

Capacité : 2,2 kg
Montage en ligne avec 2 tuyaux à bec et un tuyau flexible.
Système totalement hermétique : aucune émanation ne s'échappe.
Corps du distributeur entièrement transparent pour une visibilité du niveau de produit restant dans l'appareil.
Taux de chlore ajustable.
Fourni avec connecteur cannelés.
Ø 32-38mm, colliers et piquets d'ancrage.

960103 - pour piscine jusqu'à 90 m³
960100 - pour piscine jusqu'à 150 m³ (voir page 134)

Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/ palette	Prix public conseillé (article) € HT	€ TTC
		RÉGULATION CHLORE					
631 010	2	Redox REVA	1	5	96	493,31	590,00
		CHLORINATEURS					
•960 080	2	Chlorinateur	1	1,8	60	38,29	45,80
•960 103	2	Chlorinateur en ligne 320 c	1	1,4	25	108,70	130,00

Chlorinateur/brominateur
PENTAIR grande capacité

Voir page 134

AUTOMATISATION REGUL pH

Simple,

- **Appareil prêt à installer et à utiliser**
- **Montage simple et rapide (kit d'installation complet, précablage effectué)**
- **Affichage clair**

Echelle de Mesure de pH 6 à 8 (précision +/- 0.1)
Pompe péristaltique - Débit Pompe : 1.5 L/h
Interrupteur 3 positions : Amorçage, Marche, Pause
Dosage ON OFF (point de consigne ajustable) - Calibration sur un seul point.

Fiable,

- **Contrôle et dosage automatique du Ph**
- **Affichage permanent des paramètres contrôlés**
- **Contrôle de la qualité des sondes.**
- **Pompe à technologie transaxiale.** *(Système exclusif de roulement à billes offrant à l'axe d'entrainement un double appui, augmentant sa durée de vie)*

Autonome,

- **Maintenance réduite**
- **Calibration semi-automatique**

REGUL pH

Garantie 2ans

634 000

Carton quadri - idéal en self service

Sonde de remplacement (634 001) : Voir catalogue Pièces détachées, Plomberie & Articles spécifiques

REGUL pH MAREVA

NOUVEAU !

635 000

Garantie 2ans

Dosage automatique du pH pour un traitement simple et facile de la piscine.

- Régulation automatique du pH proportionnelle par rapport au point de consigne
- Etalonnage simplifié en un seul point
- Réglage de la consigne de 7.0 à 7.6
- Pour plus de sécurité, : alarmes dépassement des plages de consigne et surdosage
- Montage simplifié grâce à un support de fixation indépendant (mural ou sur un tube)
- Faible coût de la sonde de remplacement.

Volume bassin	jusqu'à 160 m³
Pompe péristaltique	
Montage en ligne après le filtre	
Valeur de consigne du pH paramétré par défaut : 7.2	
Débit de la pompe	2.4 l/h
Plage de contrôle du pH :	7 à 7.6
Précision	0.2
Affichage	Led
Dimension coffret (mm)	L250x H140 x P80
Poids	2 kg
Garantie	2 ans
Protection de la sonde par un porte sonde	

Colisage :

- 1 Boîtier électronique • 1 Sonde pH
- 1 Manuel utilisateur • 1 kit de fixation (chevilles, vis)
- 1 kit complet d'installation
  - 2 colliers de prise en charge diam 50 mm x 1/2"
  - 5 m de tuyau semi rigide
  - 1 crépine d'aspiration
  - 1 raccord d'injection diam. 1/2 "
  - 1 porte sonde diam. 1/2"

Sonde de remplacement (635 001) :
Voir catalogue Pièces détachées, Plomberie & Articles spécifiques

	Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/ palette	Prix public conseillé (article) € HT	€ TTC
			REGULATION pH					
	634 000	2	Regul pH	1	3	96	301,00	360,00
NOUVEAU !	635 000	2	Regul pH Mareva	1	2	96	300,17	359,00
	635 001	3	Sonde pour Regul REVA pH (1)	1	1	300	45,50	54,42

(1) Attention cette référence est une pièce détachée et ne peut être incluse dans une commande "catalogue général". Voir catalogue et tarif pièces détachées.

AUTOMATISATION ELECTROLYSEUR

REVASEL

Simple à installer et à utiliser, REVASEL s'adapte sur tous les systèmes de filtration et à tout type de revêtement.

Garantie 2ans
Matériel et accessoires d'origine

et cellule d'électrolyse : 4 ans

- Matériel fourni prêt à l'emploi avec cellule d'électrolyse.
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive.
- Visualisation de la production grâce à un afficheur digital.
  2 voyants : vert (ou J) fonctionnement correct
  rouge (ou L) anomalie de fonctionnement
- Fonctionne pour toute concentration de sel supérieure à 2,5 kg/m³
- Peut être installé sur une piscine existante ou en construction.
- Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements.

4 modèles :

REVASEL 50	pour les piscines jusqu'à 50 m³
REVASEL 70	pour les piscines jusqu'à 70 m³
REVASEL 100	pour les piscines jusqu'à 100 m³
REVASEL 150	pour les piscines supérieures à 100 m³

(Attention, en climat chaud, la capacité de traitement de l'appareil est réduite de 20 %)

• REVASEL 50 et REVASEL 70

A COUPLER AVEC UNE REGUL pH
Voir p. 65

950 040

950 041

- Compact et étanche au ruissellement
- Production réglable par touches digitales de 0 à 10
- Production de désinfectant : jusqu'à 16 g/h
- Montage de la cellule en ligne, sans contrainte d'orientation.

Colisage : 1 boitier électronique
1 cellule d'électrolyse avec 2 écrous et 2 collets
1 câble cellule (2m)
2 réductions 63/50mm
1 kit de fixation (chevilles et vis)
1 manuel d'utilisation

ATTENTION ! Un traitement à l'électrolyse du sel n'est pas compatible avec des pièces en inox : échelles, pièces à sceller...

• REVASEL 100 et REVASEL 150

950 042

950 044

- Production de désinfectant réglable de 0 à 99 %
- Réglage par l'installateur du temps d'inversion de 0 à 16h en fonction de la dureté de l'eau
- Alarmes : manque d'eau / taux de sel faible / cellule entartrée ou usée / production insuffisante
- Production de désinfectant : jusqu'à 28 g/h
- Montage de la cellule en ligne, horizontalement, entre 2 coudes

Colisage : 1 boitier électronique
1 cellule d'électrolyse avec 2 écrous et 2 collets
2 coudes 63/50mm
1 câble cellule (2m)
2 réductions 63/50mm
1 kit de fixation (chevilles et vis)
1 manuel d'utilisation

	Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/ palette	Prix public conseillé (article) € HT	€ TTC
			ELECTROLYSEURS DE SEL					
	950 040	**2**	Revasel 50 m³	1	4,8	96	**827,76**	**990,00**
	950 041	**2**	Revasel 70 m³	1	5,2	96	**936,45**	**1 120,00**
	950 042	**2**	Revasel 100 m³	1	7,3	96	**1 045,15**	**1 250,00**
NOUVEAU !	**950 044**	**2**	Revasel 150 m³	1	8,1	96	**1 233,28**	**1 475,00**

AUTOMATISATION ELECTROLYSEUR

REVASEL DUO 100

Une solution complète de traitement

Electrolyse du sel

- Production de désinfectant réglable par touches digitales de 0 à 99 %
- Production de désinfectant : jusqu'à 28 g/h
- Fonctionne pour toute concentration de sel à partir de 2,5 kg/m³

et

Régulation du pH

- Régulation du pH proportionnelle avec consigne réglable de 6,8 à 7,6
- Affichage digital permettant la visualisation permanente du pH et du pourcentage de production.

Garantie 2ans

et cellule d'électrolyse : 4 ans

ATTENTION ! Un traitement à l'électrolyse du sel n'est pas compatible avec des pièces en inox : échelles, pièces à sceller...

- Matériel prêt à l'emploi : livré avec sa sonde pH calibrée en usine et ses accessoires.
- Alarmes : manque d'eau / taux de sel faible / manque de production/ pH faible ou élevé / surdosage
- Visualisation des alarmes par voyant lumineux
- Cellule auto-nettoyante avec inversion de polarité réglable par le professionnel de 0 à 16 h en fonction de la dureté de l'eau
- Peut être installé sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la cellule en ligne
- Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements.

950 043

Dimensions coffret (LxHxP) : 380 x 260 x 170 mm
Poids : 7.8 kg

Colisage :

1 boitier électronique
1 cellule d'électrolyse avec 2 écrous et 2 collets
2 coudes
1 câble cellule
1 sonde pH
2 colliers de prise en charge Ø 50mmx1/2"
1 kit pH comprenant :
- 5 m de tuyau semi rigide, 1 crépine d'aspiration,
- 1 raccord d'injection Ø 1/2" et 1 porte sonde 1/2"
1 kit de fixation (cheville, vis)

Produits traitement électrolyse du sel

Retrouvez ces produits p. 41

Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/ palette	Prix public conseillé (article) € HT	€ TTC
		ELECTROLYSEURS DE SEL					
950 043	**2**	Revasel Duo 100 m³	1	7,80	96	**1 504,18**	**1 799,00**